

Impresoras fotográficas y para documentos

HP Ink Tank 115 (2LB19A)



Descripción general

Imprima grandes volúmenes fácilmente a un costo por página extremadamente bajo, gracias al sistema de tinta confiable y sin derrames. Imprima hasta 8.000 páginas a color o 6.000 páginas en negro y produzca calidad excepcional.

Impresora compatible con seguridad dinámica. Pensada para emplear con cartuchos que usen solo los circuitos electrónicos originales de HP. Es posible que los cartuchos con circuitos modificados o sin circuitos electrónicos de HP no funcionen, y los que funcionan hoy pueden no funcionar en el futuro.

Recursos

Calidad confiable de HP

Cuente con textos nítidos de colores oscuros en cada impresión.

Imprima, en su propia oficina, folletos, volantes, fotos y otros documentos sin márgenes con un aspecto fantástico.

Cuente con impresiones de alta calidad todo el tiempo, gracias al proveedor de impresoras n.º 1 del mundo .

Sin desorden ni desecho

Rellene fácilmente su sistema de tanque de tinta con botellas resellables que no se derraman.

Controle, fácilmente, los niveles de tinta y rellene la tinta HP original cuando lo desee.

Más páginas. Menos dinero.

Imprima miles de páginas con el sistema de tanque de tinta de alta capacidad.

Imprima hasta 8,000 páginas con un juego de botellas a color de HP o hasta 6,000 páginas con una botella de tinta negra HP.

Imprima grandes volúmenes con un costo por página extremadamente bajo gracias a este sistema de tanque de tinta de alta capacidad.

Especificaciones

Especificaciones

Velocidad de impresión en negro:

ISO: Hasta 8 ppm

Borrador: Hasta 19 ppm⁴

Velocidad de impresión color:

ISO: Hasta 5 ppm

Borrador: Hasta 15 ppm⁴

Salida de la primera página (preparada)

Negro: 14 segundos

Color: Velocidad máxima de 18 segundos

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 1000 páginas

Volumen de páginas mensual recomendado

400 a 800

(Hasta 1000 páginas)

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)

Pantalla

7 segmentos + icono LCD

Velocidad del procesador

360 MHz

Número de cartuchos de impresión

1 botella negra, juego de 3 botellas de color

Cartuchos de repuesto

LAR: Botella de tinta original HP GT51XL negra (135 cc) X4E40AL, botella de tinta original HP GT52 cian (70 cc) MOH54AL, botella de tinta original HP GT52 magenta (70 cc) MOH55AL, botella de tinta original HP GT52 amarilla (70 cc) MOH56AL

EMEA: Botella de tinta original HP GT51XL negra (135 cc) X4E40AE

Botella de tinta original HP GT52 cian (70 cc) MOH54AE, botella de tinta original HP GT52 magenta (70 cc) MOH55AE, botella de tinta original HP GT52 amarilla (70 cc) MOH56AE

NA/AP: Botella de tinta original HP GT51XL negra (135 cc) X4E40AA, botella de tinta original HP GT52 cian (70 cc) MOH54AA, botella de tinta original HP GT52 magenta (70 cc) MOH55AA, botella de tinta original HP GT52 amarilla (70 cc) MOH56AA, aproximadamente 6.000 páginas en negro, aproximadamente 8.000 páginas en color
Promedio basado en ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información acerca del llenado y rendimiento, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁵

Impresora compatible con seguridad dinámica. Pensada para emplear con cartuchos que usen solo los circuitos electrónicos originales de HP. Es posible que los cartuchos con circuitos modificados o sin circuitos electrónicos de HP no funcionen, y los que funcionan hoy pueden no funcionar en el futuro.

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Conectividad

Impresión móvil

No se admite impresión móvil
(No)

Capacidad inalámbrica

No

Conectividad, estándar

No

Requisitos mínimos de sistema

Procesador para Windows 10, 8.1, 8, 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer

OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet

OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet

macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 8.1, 8, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12

(anteriormente OS X), Linux OS

(Windows 10, 8.1, 8, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), Linux OS)

Especificaciones de memoria

Compatibilidad con tarjetas de memoria

No

Memoria, estándar

Integrada

(Integrada)

Memoria, máxima

Integrada

Uso del papel

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja entrada 60 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

No

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 25 hojas

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 5 sobres

Impresión sin bordes

Sí, hasta 210 x 297 mm (A4)

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Carta

legal

4 x 6"

5 x 7"

8 x 10"

Sobres número 10. (Nota: Se admiten muchos más tamaños.

Cualquier tamaño entre 3 x 5" y 8,5 x 14"

Tipos de soportes

Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes

Escáner de códigos de barras

20 lb

(20 lb)

Pesos de soportes, admitidos

Carta: 16 a 32 lb; Sobres HP: 20 a 24 lb; Tarjetas HP: hasta 110 lb; Papel fotográfico HP de 4 x 6 pulg.: hasta 145 lb

Requisitos de operación y alimentación

Alimentación

Voltaje de entrada 100 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)

Eficiencia de energía

Apto para ENERGY STAR®

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones y peso

Dimensiones mínimas (ancho x largo x alto)

523 x 284 x 138,5 mm

Peso

3,4 kg

Peso del embalaje

5,53 kg

Qué se incluye

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Garantía

Un año de servicios de asistencia técnica de primer nivel, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de <http://www.hp.com/support>; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 20000 páginas tras la compra, lo que suceda primero; Las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes